



ACER

Moteurs
pour portails coulissants



La puissance de la technologie, la force des matériaux.

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des modèles ACER ont été sélectionnés pour garantir les meilleures performances possibles, ainsi qu'au niveau de la durée et de la sécurité. La structure réalisée en aluminium basse pression offre un maximum de légèreté, et une garantie parfaite d'inaltérabilité aux différentes conditions climatiques. La coque externe résistante protège des chocs et des intempéries aussi bien les composants électroniques que la partie mécanique. Ces derniers possèdent des caractéristiques techniques exemplaires: le bloc moteur est fini avec une peinture de poudre epoxy. Étudiés pour résister aux conditions extrêmes, les engrenages des versions 400 et 600 kgs sont réalisés en alliages spéciaux, et la version 800 kgs en alliage de bronze et d'aluminium avec lubrification à l'huile.

Une simplicité en plus.

Toutes les fonctions du portail sont programmables avec le maximum de simplicité, en fonction des exigences personnelles et des modalités spécifiques des installations. L'armoire de commande intégrée est directement accessible sous le carter de protection, permettant une accessibilité optimale ainsi qu'une utilisation des plus fonctionnelles. De plus la présence de deux programmes déjà enregistrés permet l'utilisation immédiate de l'appareil dès son installation.



INTÉGRATION

est une exclusivité de Life pour l' "home intégration".

CHOIX

Derivée d'une technologie unique, une gamme de solution complète d'application.

DURÉE

Étudiée et réalisée pour durer dans le temps.

QUALITÉ

Mécanismes en mesure de supporter des forces supérieures à 50% de la puissance nominale.

SÉCURITÉ


Électronique dernière génération pour obtenir une sécurité optimale en temps réel.

PERSONNALISATION

Fonctions programmables sur mesure, rapides et faciles.

SIMPLICITÉ

Installation et manutention facilitées, extension "plug and play".



Automatisme électromécanique irréversible 230V e 24V pour portails coulissants avec encoder, fin de course et centrale électronique intégrée avec technologie traditionnelle ou DIGITAL LIFE TECHNOLOGY.

		Centrale - Digital Life Technology 24V d.c			Centrale 24V d.c			Centrale -230 V a.c 50 Hz		
		AC424XP	AC624X	AC824X	AC424	AC624	AC824	AC4	AC6	AC8
ALIMENTATION EXTERNE	V	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	230 V a.c	230 V a.c	230 V a.c
PUISSANCE	W	120	150	300	120	150	300	250	280	300
CENTRALE GEBOX INTÉGRÉE		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
FORCE	N	300	500	700	300	500	700	500	700	900
LUBRIFICATION	Type	GRAISSE	GRAISSE	HUILE	GRAISSE	GRAISSE	HUILE	GRAISSE	GRAISSE	HUILE
TERMOPROTECTION	°C	140	140	140	140	140	140	140	140	140
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	°C Min / Máx	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70
DEGRÉ DE PROTECTION	IP	54	54	54	54	54	54	54	54	54
VITESSE	M/min	11	11	11	11	11	11	10	10	10
TRAVAIL INTERMITTENT	%	80	80	80	80	80	80	35	35	35
TEMPS DE RECHARGE BATTERIE	h	48	48	48	48	48	48			
NOMBRE DE MANŒUVRES AVEC BATTERIE CHARGÉE	N°	20	15	10	20	15	10			
POIDS MAX GRILLE	Kg	400	600	800	400	600	800	400	600	800