



ACER

Automatisch
systeem voor schuifpoorten



INTEGRATIE **DIGITAL LIFE**

is een exclusieve eigenschap van LIFE voor de "home integration".

KEUZE

Uit een unieke technologie ontstaat een volledige serie oplossingen.

DUUR

Ontworpen en gerealiseerd om lang mee te gaan.

KWALITEIT

Mechanismen die in staat zijn inspanningen te leveren die 50% groter zijn dan het nominale vermogen.

VEILIGHEID

Geavanceerde elektronische systemen voor onmiddellijke veiligheid.

AFSTEMMING OP PERSOONLIJKE EISEN

Functies die volledig programmeerbaar zijn door een eenvoudige druk op een toets.

EENVOUD

Gemakkelijke installatie en onderhoud, uitbreidbaarheid door "plug and play".

Het vermogen van de technologie, de kracht van de materialen.

Alle materialen waaruit de modellen Acer zijn vervaardigd zijn geselecteerd om absoluut de beste prestaties te leveren: ook als het gaat om duurzaamheid en veiligheid. De constructie is van persgegoten aluminium met een hoge dichtheid: het beste wat er te vinden is op het gebied van lichtheid en onaantastbaarheid. De tandwielen in de uitvoeringen van 400 en 600 kg zijn gemaakt van speciaal ontwikkelde materialen, om extreme gebruikscondities te kunnen weerstaan, terwijl voor het model van 800 kg een zeer sterk tandwiel in oliebad is gebruikt.

Nèt iets eenvoudiger.

Alle functies van de poort kunnen naar believen en uiterst gemakkelijk worden geprogrammeerd, in overeenstemming met uw eisen en de specifieke gebruikssituatie. Het bedieningspaneel, dat direct geïntegreerd is in de beschermende behuizing van de besturingsunit, is gemakkelijk te bereiken en zeer eenvoudig te bedienen. Bovendien is het dankzij de aanwezigheid van twee al ingestelde programma's mogelijk het systeem onmiddellijk in gebruik te nemen: ook onmiddellijk na de installatie.

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230 V en 24 V, voor schuifpoorten met encoder, eindschakelaars en ingebouwde elektronische besturingsunit met traditionele technologie of DIGITAL LIFE ENCODER.

		Centraal - Digital Life Technology 24V d.c			Centraal 24V d.c			Centraal -230 V a.c 50 Hz		
		AC424XP	AC624X	AC824X	AC424	AC624	AC824	AC4	AC6	AC8
MOTORVOEDING	V	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	24 V d.c	230 V a.c	230 V a.c	230 V a.c
VERMOGEN	W	120	150	300	120	150	300	250	280	300
GEÏNTEGREERDE GEBBOX BEDIENINGS CENTRALE		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
DUWKRACHT	N	300	500	700	300	500	700	500	700	900
SMERING	Type	VET	VET	OLIE	VET	VET	OLIE	VET	VET	OLIE
THERMISCHE BEVEILIGING	°C							140	140	140
BEDRIJFTEMPERATUUR	°C min./max.	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70
BESCHERMINGSGRAAD	IP	54	54	54	54	54	54	54	54	54
SNELHEID	m/min	11	11	11	11	11	11	10	10	10
INSCHAKELDUUR	%	80	80	80	80	80	80	35	35	35
OPLAADTIJD BATTERIJ	h	48	48	48	48	48	48			
AANTAL BEWEGINGEN MET OPGELADEN BATTERIJ	N°	20	15	10	20	15	10			
MAX. GEWICHT VLEUGEL	Kg	400	600	800	400	600	800	400	600	800