



MAJOR

Automatisch systeem
voor scharnierende poorten

MAJOR

Automatisch systeem voor scharnierende poorten




Fundamentele kwaliteit.

Major betekent meer kwaliteit en zorg voor de details, voor een systeem dat bestemd is om lang mee te gaan. De constructie is gemaakt van persgegoten aluminium met een hoge dichtheid, en waarborgt een superieure lichtheid en onaantastbaarheid. De behuizing van de motorvertraging is persgegoten en gelakt met epoxypoeders. De regelmatig gevormde funderingskast is van verzinkt, getropicaliseerd staal met een kopercomponent die hem langdurig zal behoeden tegen negatieve factoren. In de dikke bodem zitten drainagegaten met plastic doppen, die voorkomen dat er tijdens de plaatsing materiaal kan binnenkomen. De aandrijving rust op twee steunen op een hoogte van 20 mm: zodoende wordt voorkomen dat er zich vuil ophoopt, en wordt het onderhoud vergemakkelijkt.

Bescherming in elk seizoen.

Net zoals bij de andere LIFE modellen heeft ook Major een geïntegreerd systeem dat bestaat uit een encoder die elk willekeurig obstakel langs de route van de poort detecteert, ook als dat onverwacht opduikt, en een elektronische besturingsunit die de eventueel vereiste veiligheidsmaatregelen onmiddellijk activeert. Aan de encoder kunnen verder nog eindschakelaars worden toegevoegd: zodoende heeft het systeem een antwoord op elke situatie. De opening van de vleugel tot 90° of 110° wordt gecontroleerd door een systeem met zeskante schroef dat gemakkelijk te regelen is. Over hetzelfde gemak beschikt het systeem ook voor de blokkering bij sluiting.



KEUZE

Ideaal voor poorten met scharnierende vleugels tot 400 kg of 3 m lengte.




DUUR

Maximale stevigheid en nauwgezette bescherming tegen weersinvloeden en vuil.



KWALITEIT

Stevige materialen, die bestand zijn tegen elke belasting.



VEILIGHEID

Geavanceerde encoder, eindschakelaars en elektronische controles voor totale onbezorgdheid.

EENVOUD

Complete, gemakkelijke en goed te begrijpen montageaanwijzingen.

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230 V en 24 V, voor ingegraven montage op poorten met scharnierende vleugel, met encoder.

		230 V a.c. 50Hz			24 V d.c.	
		MA4	MA4L	MA4B	MA24	MA24B
MAX. LENGTE VLEUGEL	m	3	3	3	3	3
MOTORVOEDING	V	230 V a.c.	230 V a.c.	230 V a.c.	24 V d.c.	24 V d.c.
VERMOGEN	W	300	300	300	120	120
KOPPEL	Nm	300	250	300	250	250
SMERING	Type	VET	VET	OLIE	VET	OLIE
THERMISCHE BEVEILIGING	°C	140	140	140		
BEDRIJFSTEMPERATUUR	°C min./max	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
BESCHERMINGSGRAAD	IP	67	67	67	67	67
TUJD OM EEN HOEK VAN 90° TE MAKEN	sec	18	27,5	18	18	18
INSCHAKELDUUR	%	30	30	30	80	80