

Opérateur pour portes de garage

TM 70



Fonctionnement extrêmement silencieux

Mesure de force automatique

Econome en énergie

Qualité allemande

Seip AUTOMATION
DOOR OPERATORS | TORANTRIEBE

Opérateur pour portes de garage

TM 70



MINI émetteur 2 canaux en option, en comparaison du MIDI émetteur



En option support mural pour MIDI émetteur



En standard avec bouton poussoir mécanique




En option clavier à code sans fil à 4 canaux



Commande électronique de fabrication allemande avec mesure de force automatique permanente et diagnostic de contrôle par led

- Sans aucun entretien
- Tendeur de chaîne automatique
- Système d'entraînement très robuste
- Faible encombrement
- Déverrouillage standard avec une corde ou sur la poignée
- Inversion du mouvement après détection d'obstacle (CE norme EN 12453)
- Soft start et soft stop réglables
- Faible consommation de courant au repos 2 W
- Lampe halogène de courtoisie réglable (28 W/230 V)
- Pré-signalisation disponible
- Fermeture automatique temporisée disponible
- Raccordement disponible pour photocellule de sécurité
- Commande à distance 433 Mhz avec Rolling Code (compatible HOMELINK)

L'opérateur TM 70 peut être placé sur toute les portes sectionnelles et débordantes qu'elles soient neuves ou existantes.



Robuste MIDI émetteur 4 canaux avec contour en INOX standard. Grâce à son anneau il peut être facilement attaché au porte-clés.



Caractéristiques techniques	TM 70
Force de traction max. (réglable)	70 kg
Réglage de la force	automatique
Moteur	24 V/DC, silencieux
Vitesse en avance rapide	14 cm/sec.
Vitesse en avance lente	8 cm/sec.
Alimentation	190 - 250V AC
Éclairage	230V AC, max 40 Watt
Durée de l'éclairage, réglable	30 sec. à 10 min.
Eclairage commutable séparément	oui
Fermeture automatique*	trois réglages de temps programmable
Avertissement clignotant	réglable
Nombre maximum d'émetteurs radio	10
Consommation de courant au repos	2,0 Watt
Longueur nette de course	2.500 mm
Longueur totale	3.150 mm
Hauteur minimu au-dessus du linteau de porte	35 mm

* Connexion d'une cellule photoélectrique de sécurité requis

Sous réserve de modifications techniques!