



Opérateur pour portes de garage

Série-TS



Fonctionnement extrêmement silencieux

Mesure de force automatique

Econome en énergie

Qualité allemande

Seip AUTOMATION
DOOR OPERATORS TORANTRIEBE



Opérateur pour portes de garage

Série-TS



MINI émetteur 2 canaux en option, en comparaison du MIDI émetteur



En option support mural pour MIDI émetteur



En standard avec bouton poussoir mécanique



En option clavier à code sans fil à 4 canaux



Commande électronique de fabrication allemande avec mesure de force automatique permanente et diagnostic de contrôle par led. Plusieurs modules sont disponibles, AZ-, GT-, EI-Module.

- Sans aucun entretien
- Tendeur de chaîne automatique
- Système d'entraînement très robuste
- Faible encombrement
- Déverrouillage standard avec une corde ou sur la poignée
- Inversion du mouvement après détection d'obstacle (CE norme EN 12453)
- Soft start et soft stop réglables
- Faible consommation de courant au repos 2 W
- Lampe halogène de courtoisie réglable (28 W/230 V)
- Connexion pour photocellule et contact de portillon
- Commande à distance 433 Mhz avec Rolling Code (compatible HOMELINK)
- Diverses options via des modules d'extensions
- Opérateur polyvalent avec de nombreuses possibilités d'accessoires mécaniques et électriques, fin de course électrique, rail d'extension, alimentation 24 V et 230 V pour accessoires, micro interrupteurs pour plusieurs types de programmations ...



L'opérateur TS peut être placé sur toute les portes sectionnelles et débordantes qu'elles soient neuves ou existantes et sur les portes battantes ou coulissantes avec les accessoires prévus à cet effet.

Modules d'extensions disponibles:



Module-AZ pour la fermeture automatique réglable de 10 à 240 sec et/ou fermeture immédiate après le passage de la photocellule.



Module-GT pour l'ouverture partielle ou pour une ouverture et une fermeture séparée ou pour la commande en homme-mort.



Module-EI pour la fermeture automatique et pour la gestion des feux ROUGE & VERT mono ou bidirectionnel. Réglage en temps des feux et du temps de passage.



Caractéristiques techniques	TS 75	TS 100
Force de traction max.	75 kg (+/- 4%)	110 kg (+/- 4%)
Réglage de la force	automatique	automatique
Moteur	24 V DC, silencieux	24 V DC, silencieux
Alimentation	190 - 250 V AC	190 - 250 V AC
Vitesse en avance, max.	14,5 cm/sec.	14,5 cm/sec.
Vitesse de fermeture, réglable	de 6 à 14,5 cm/sec.	de 6 à 14,5 cm/sec.
Éclairage	230V AC, max. 40 Watt	230V AC, max. 40 Watt
Durée de l'éclairage, réglable	60 à 240 sec.	60 à 240 sec.
Avertissement clignotant	réglable	réglable
Nombre maximum d'émetteurs radio	256	256
Module d'extension	oui	oui
Consommation courant de repos	2.0 Watt	2.0 Watt
Hauteur minimum au-dessus du linteau	35 mm	35 mm
Longueur nette de course	2.580 mm	2.580 mm
Longueur de course max. avec allongement	3.860 mm	3.860 mm
Longueur totale	3.220 mm	3.220 mm

Sous réserve de modifications techniques!