

Garagedeur Aandrijving
TS-Serie



Automatische krachtinstelling

Uitermate geruisarm

Energie besparend

Duitse kwaliteit

Seip AUTOMATION
DOOR OPERATORS TORANTRIEBE



Garagedeur Aandrijving TS-Serie



Optionele 2 kanaals MINI handzender in vergelijking met de standaard MIDI handzender



Optionele muurhouder voor MIDI handzender



Standaard geleverde mechanische muurdrukknop



Optionele 4 kanaals cijfercodeslot op afstandsbediening



Hoogwaardige Duitse elektronische besturing met permanente automatische kracht meting en controle. Automatische diagnose meldingen via led-uitlezing. Inplugmogelijkheid van AZ-, GT-, EI- Module

- Volledig onderhoudsvrij
- Automatisch kettingspansysteem
- Robuust overbrenging
- Geringe inbouwhoogte
- Standaard noodontgrendeling met deurgreep of trekkoord
- Omkering bij obstakeldetectie (CE gekeurd EN 12453)
- Soft-start en instelbare soft-stop
- Zeer laag ruststroomverbruik (2 W)
- Regelbare thuiskomst halogeen verlichting 28 W / 230 V
- Aansluitmogelijkheid voor veiligheidsfotocel en noodstop of binnendeurcontact
- Afstandsbediening 433 MHz met rollingcode (HOMELINK compatibel)
- Diverse mogelijkheden via uitbreidings-modules
- Polyvalente aandrijving door zijn verscheidenheid aan elektrische en mechanische toebehoren (zoals bijkomende elektrische eindschakelaars, verlengrails, externe voeding 24 V en 230 V voor accessoires, dipschakelaars voor diverse programmaties....



De TS aandrijvingen kunnen zowel geplaatst worden op bestaande als op alle nieuw sectionale, buiten en binnen draaiende kanteldeuren, schuif of vleugeldeuren (mits benodigde mechanische toebehoren).

Mogelijk optionele uitbreidingsmodules:



AZ-Module voor automatische sluiting, instelbaar van 10 tot 240 sec. en/of onmiddellijke sluiting na doorgang fotocel.



GT-Module voor gedeeltelijke opening of afzonderlijke opening en sluiting impuls of dodemansbediening.



EI-Module voor automatische sluiten voor 1 of 2 richtingsverkeer, met ROOD & GROEN verkeerslichtbeheer. Individuele instelbare tijd voor groen-fase en ontruiming.



Technische gegevens	TS 75	TS 100
Maximale trekkracht	75 kg (+/- 4%)	110 kg (+/- 4%)
Krachtinstelling	automatisch	automatisch
Motor	24 V DC, geruisarm	24 V DC, geruisarm
Stroomvoorziening	190 - 250 V AC	190 - 250 V AC
Snelheid max.	14,5 cm/sec.	14,5 cm/sec.
Sluitsnelheid, instelbaar	van 6 tot 14,5 cm/sec.	van 6 tot 14,5 cm/sec.
Verlichting	230V AC, max. 40 Watt	230V AC, max. 40 Watt
Verlichtingsduur, instelbaar	60 tot 240 sec.	60 tot 240 sec.
Knipperend vooralarm	instelbaar	instelbaar
Maximum aantal draadloze zender	256	256
Functie-uitbreiding met module	ja	ja
Ruststroomverbruik	2.0 Watt	2.0 Watt
Minimale hoogte boven de latei	35 mm	35 mm
Netto looplengte	2.580 mm	2.580 mm
Max. netto looplengte met verlenging	3.860 mm	3.860 mm
Totale lengte	3.220 mm	3.220 mm

Technische wijzigingen onder voorbehoud!